SPÉCIAL CHANTIER



RUE DU FOLLET 40 - 7540 KAIN (à coté de Tournai Expo) 069/21.00.04 - BRIDOU.BE



_138000



1269⁰⁰

LASER DE CHANTIER **HORIZONTAL LL300N-5**

- Possibilité de pente sur 2 axes.
- Précision: 0,8mm/10m.
- Portée 500m.
- Avec télécommande, HL450, chargeur, trépied et mire.





ASPIRATEUR 515 HS SPOT POUR EAU ET POUSSIERE

1.500W. 220/240V. Débit d'air 205m³/h. Dépression 2.180mm H₂O. Cuve polyéthylène 35L. Filtre inox pour eau très sale. Avec accessoires Ø 40mm.







SPRAYTEC SURFACES LARGES 750ML

Sûr pour tous les matériaux. Facile à utiliser, aucune presse ou pince n'est nécessaire. Augmentation rapide de la force.

530001000 - 394956/D





18V. 3x 5,0 Ah. Li-ion. Chargeur rapide DC18RC. 2x MAKPAC.

DHP486 Perceuse-visseuse. 130Nm. DTD153 Visseuse à chocs. 170Nm. DGA506 Meuleuse. Ø 125mm.

DHR243 Perforateur-burineur. SDS+. 2J.

_103900 DEWALT 966¹²

MARTEAU-PERFORATEUR DCH614X2-QW SDS MAX

XR FLEXVOLT 54V, 2 x 9,0Ah, 10,5J, Capacité dans le béton 45mm. 6,8kg. 311906/D



Husqvarna

DECOUPEUSE K540 I

36V. 1 x 9,4Ah. Ø disque 280 x 22,2mm. Prof. de coupe max. 100mm. Avec chargeur QC500. 311943/D



RADIO DE CHANTIER DMR301

10,8V/14,4V/18V V. 2 x 3,5W. Bluetooth. Tuner FM-DAB-DAB+. 6,1kg. Bluetooth. Sans accu avec fonction chargeur. 0088381899550 - 100528/D

PRODEAL (BOSCH

Achetez une machine 18V ou un kit 18V Bosch Professional d'au moins € 19900 (hors TVA) et recevez gratuitement une batterie ProCORE18V 4,0Ah



Achetez une machine 18V ou un kit 18V Bosch Professional d'au moins € 24900 (hors TVA) et recevez gratuitement une visseuse à chocs

sans fil (GDR 18V-200), une scie sabre sans fil (GST 18V-LIS of GST 18V-LIB) ou une meuleuse angulaire sans fil (GWS 18V-7).





Trakita

80900

DÉCOUPEUSE A ACCU DCE090

LXT. 2x18V. 230/22,23mm. 88 mm. 6.600 min. Découpeuse LXT puissante pour une utilisation intensive dans le béton jusqu'à 88 mm. 0088381899468



SCIE SAUTEUSE DCS334NT-XJ

18V. Longueur de course 26mm. Profondeur de coupe dans le bois 135mm, dans l'acier 10mm. Brushless. Sans accu et chargeur. 311352/D



SCIE SUR TABLE DCS7485T2-QW

2 x 54V XR FLEXVOLT. 6,0Ah Brushless. Ø lame 210 x 300mm. Inclinaison lame -3 à 48° Profondeur de coupe max. D 610mm, G 318mm. 21,5kg.

307421/D



metabo

179⁰⁰

PERFORATEUR-BURINEUR KHE 2660 QUICK SDS +

850W. 3J. Diamètres optimales pour perçage béton = 5-16 mm. Max = 26 mm. 3,1kg.

600663500 - 069465/D









472⁹⁰

MARTEAU COMBI KANGO 540S SDS-MAX

1100W. 7,5J. Ø max. béton 40mm, turbotrépan 65mm, trépan 105mm. 6,3kg. En coffret

4933418100 - 305676/D



1239°°

MARTEAU BURINEUR HM1512

1.850W. 48J. AVT. 20,4kg. 311328/D







_22900 169°°

MEULEUSE WEV 15-125

1.550W. Ø 125mm. M14. 2.800 - 11.000 /min. 2,5kg.

600468000 - 100352/D



Thakita

549°°

RAINUREUSE DOUBLE FENTE SG1251J

1.400W. 10.000t/min. disque Ø 125mm. Largeur de coupe 6 - 30mm. 311950/D





.469⁰⁰

SCIE SABRE DCS367P2-QW

18V. 2 x 5,0Ah. XR. Brushless. Capacité dans le bois 300mm. Avec TSTAK. 2,3kg. 320374/D





SCIE CIRCULAIRE CS 85 SB

2.200W. Ø 235mm. 4.500 t/min. Profondeur de coupe max. 90° 85mm. 6,6kg. 4933451117 - 311926/D



DEWALT

SCIE A ONGLETS RADIALE **DWS777-QS**

1.800W. Ø lame 250 x 30mm. Profondeur de coupe 85mm. 17,2kg. 311908/D



CARAT

1010⁰⁰

SCIE SUR TABLE X-COUP

3Cv. 230V. Disque Ø 350mm. Longueur de coupe max. 800mm. Hauteur de coupe max 110mm. 75kg. Avec disque diamanté CNEE3504D0 valeur 149€. BEX3500SET - 308322/D



CARAT

2730°°

SCIE SUR TABLE T-5010 LASER

2,8kW. 400V. Disque Ø 500mm. Longueur de coupe max. 800mm. 117kg. Avec disque Ø alésage 25,40. GT5010L000 - 311144/D



TABLE DE COUPE CM43

2.200W. 230V. Ø 400mm. Profondeur de coupe 90mm. Longueur max. de coupe 670mm. 90kg. 1.187 x 620 x 1.360mm. 70184631438 - 311541/D



_75900

CONTIMAC

72602

SCIE A RUBAN PORTABLE BSN 125 VARIO

1,37CV. Vitesse de la lame 30-80 m/min. Dim. lame 13 x 0,65 x 1440mm. Le bras de coupe peut se mettre dans un angle jusqu'à 60°. 19kg. 50142 - 321436/D



EIBENSTOCK

PLÂTRIER EPG 300 A TALOCHEUSE SUR ACCUS

18V + 2x Accus 5.2 Ah li-ion + chargeur. PRA EE065A3 - 4026851019394 99900



ASPIRATEUR 515HS POUR EAU ET POUSSIERE

1.500W. 220/240V. Débit d'air 205m3/h. Dépression 2.180mm H $_2$ O. Cuve inox 26L. Avec accessoires Ø 40mm. 702142/S



ASPIRATEUR ASR 25 L SC POUR EAU & POUSSIERE

SelfClean avec secoueur électromagnétique et mise en marche automatique. 1400W. Réservoir 25L. Débit d'air 3.660 L/min. Ø 35mm. Longueur de câble 8m. 11kg. Avec flexible, tubes, cassettes de filtres classe M, sac filtrant, buse pour fentes et universelle. 306762/D



Tnakita

4850

JEU DE FORETS ET BURINIS SDS+ 17 PCS DANS COFFRET

Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 20,0 / 40,0mm. Longueur totale 110 / 140 / 160 / 210 / 250 / 260mm. 0088381404907



Rapid (

32200

CLOUEUR PRO PNEUMATIQUE PB 161

Dim. 110 x 360 x 460mm. Pour clous No.32 de 32 à 64mm.



Tnakita

355°°

TRONCONNEUSE A METAUX LW1400X

2.200W. Ø 355mm. 3.800t/min. 18,7kg 307751/D



COMPRESSEUR MK

3CV. Cuve 100L. Max. 10 bar. Air aspiré 166L/min. F45MK10210003010 - 481241/D



Rapid (

162³⁴

AGRAFEUSE-CLOUEUR "PBS 121"

Dim. 84 x 297 x 349mm. Pour clous 15, 20, 25, 30mm. 4051661000591



FOREUSE MAGNETIQUE MD 350N

1.100W. 230V. Dim. socle 165 x 80mm. Capacité de fraisage max. 35 mm. Système "Weldon" 19mm.

Force magnétique 15.000 N/1.500kg. Nonchargé/chargé: 620/350 t/min. 12,6kg. 40080 - 321437/D



CONTIMAC

83106

DRY CUTTER DRC 355

Scie circulaire compacte et puissante pour le métal. 2.200W. 1.300t/min. Ø lame de scie 355 x 25,4mm. 23,5 kg. Dimensions:680x360x580 mm 40075 - 321462/D



1299°° FEIN

PERCEUSE MAGNETIQUE **KBC 36 MAGFORCE**

1.200W. 130 - 660t/min. Weldon 3/4. Ø max fraises 35mm. Course 46mm. 72732362000 - 311670/D



CONTIMAC

POSTE A SOUDER MMA INVERT 173E

6 kW / 7,5 kVA. Ampérage 10-160A. Tension 72/80V. Connection 10/25mm². Fusibles T16A. Dim. 120 x 210 x 270mm. IP23. 3,7kg. 96470 - 308309/D



POSTE A SOUDER 200 DC

7 kW. Ampérage 10-160A. Tension 72V. Connection 10/25mm². Fusibles T16A. Dim. 420 x 210 x 350mm. 12kg. 5192062009 - 702615/D





22500

ENROULEUR XT PREMIUM

230V. 16A. 40m. 5420000060630



-MEDELON-

147⁶⁰

ENROULEUR DE CHANTIER 40M

H07RN-F 3G2,5. IP44. 587393695



brennenstuhl

ENROULEUR BROBUSTA 40M

Avec 40m câble H07RN-F 5G2,5. 8 prises étanches. IP 44. Prise de courant 400V/16A 2m 2,5 prises 1x CEE 400V/16A+4x 230V/16A. 1319104010 - 531283/D





1999⁰⁰

MALAXEUR 100L LE-LZ100

2.000W. 100L. 80kg. 370767/D



RETAIL 10900

TREMIE POUR **GOULOTTES**

732111 - 309879/D

4200

COUVERCLE TREMIE POUR GOULOTTES

732112 - 309880/D

51²⁰

GOULOTTE PRO

En polyéthylène à haute densité alliant souplesse et robustesse. Munie de 2 chaines à mousqueton. Hauteur 110cm, Ø supérieur 60/50cm, inférieur 40cm. 9kg. 732100 - 303999/D





131⁷²

BROUETTE 90L KX11LL0CR

Acier. Pneu plein. Support vidange. 321306/D





575°°

BETONNIERE ABX160

700W. Couronne acier. Capacité de malaxage 145L. 60kg. IP45. 370789/D

AUTRE MODELES AVEC RAIL DE GUIDAGE





EIBENSTOCK

1647⁰⁰

DECOUPEUSE 400 MM

230V. 2700W + 1 disque. Coupe max. 152mm. 4026851018076



PLAQUE VIBRANTE PCX 13/40

Moteur essence Honda GX160. 4 temps. 5,5cv. Dim. plaques 400 x 600mm. Pression statique 520kg/m². Force centrifuge 13kN. Sans kit d'arrosage. 87kg. 370495/D



PULVERISATEUR DORSAL 7L

A pression préalable. Joints Viton®. 615992/S









296⁶⁹

Tnakita

PULVERISATEUR DUS158Z LXT


18V. 15L. 5 bar. Sans accu ni chargeur. 069061/D





Pompe pour eaux chargées avec flotteur. Particules solides jusqu'à 38mm de diamètre. Débit max: 18 m³/h - Hauteur max. 12 MCE. 60122691H - 307531/D





+ ROUND CLEANER UFO

130 bars. Débit 600L/h. 2.800t/min. Lance HP inox avec Vario-Jet. Enrouleur 15 m de tuyau HP. Rotabuse. 60202.0P1 - 309169/D





82³⁰

PRISE A CLAPET TRIPLE 10M.

HO7RN-F 3x2,5. IP 44 PRA LM48310 - 5420000046955



MEDELON

31³⁴

RALLONGE DE CHANTIER

IP44. H07RN-F. 3G2,5. 393676/S







11600

COFFRET DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

400V - 6400W 5420000067127 IRONSIDE

A partir de

.19²⁶

IRONSIDE

NIVEAU TRAPEZOIDAL

Corps en fonte d'aluminium robuste. 2 fioles en acrylique massif: 1 horizontal + 1

plumbsite. Précision: 0,5mm/m. 40cm. 372172/S -2217 € 1885 60cm, 372173/S -3342 € 2841 80cm. 372174/S

A partir de .4656

IRONSIDE®

NIVEAU ALUMINIUM POUR MACON

Profil 100 x 18mm, 2 poignées, 2 libelles. Précision 0,75mm/m. Embouts plastique

-4656 150cm. 372116/S € 3958 -58²⁰ € 4947 200cm. 372118/S

8410

KIT 3 NIVEAUX JEU DE NIVEAU A BULLE 600/1200/1800

600, 1.200 et 1.800mm. En aluminium léger. 416-SET-1 7314150308828



_1644

13⁹⁷

€ 1397

€ 1404

TRUELLE BRUXELLES

Acier épaisseur 1,5mm.

-1644 18cm. 377383/S

19cm, 377385/S

_1652

IRONSIDE®

TRUELLE MODELE BELGE

Acier, manche en bois.

-1189 12cm, 377390/S

14cm. 377391/S

_1198 € 1018



STANLEY.

25³⁵

FATMAX COUTEAU DE POCHE

27 x 9cm. 3253560103118



PINCE A DECOFFRER Barre en acier forgé, hexagonale.

Ø 16mm, long. 400mm. 327891/S **9**75 € 8²

€ 829

Ø 18mm, long. 500mm. 327894/S __1098 € 93

Ø 18mm, long. 600mm. 327895/S **12**²⁰ € 10 € 1037

Ø 20mm, long. 700mm.

327896/S -1280 € 1088

Ø 20mm, long. 800mm. 327897/S -13⁶¹ € 11⁵⁷ € 1157

Ø 22mm, long. 1.000mm. € 1410

975 8²⁹

A partir de

A partir de _1189

1011

€ 10¹¹

38⁹¹

METRE ROULANT OUVERT 50M

Poignée bi-compo. Ruban en fibres de verre 15mm. Avec levier d'enroulement. CE/Classe III. IR150230

A partir de

_35000

CARAT

299⁹⁵

COUPE-CARRELAGE PRO-CUT

Pour carrelages jusqu'à 15mm.

500774/D -350°° € 299°5 500777/D -590°° € 499°5 64cm. 120cm.

327898/S _1659



3775

FILET DE SIGNALISATION

Orange. Rouleau de 50m x 1m. 165g/m². 046837/S

900

PIQUET POUR FILET DE BALISAGE

Métal peint en rouge. 1.250 x 13mm. WP 102812 - 046833/S



LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE

Batterie 6V. EN12352. 364457/S



A partir de



JERRYCAN EN PLASTIQUE NOIR

Approuvé pour le transport de marchandises dangereuses de classes 3, 6.1, 8 et 9.

5L. 601354 - 068907/S € 6⁵⁷ 10L. 602351 - 068908/S € 9⁸⁸ 20L. 603358 - 068909/S € 16⁴⁹









MELANGEUR PROFESSIONNEL

Ø 90 x 400mm. Tige hexagonale 8mm. Pour 7 à 10kg. 378481/S



(A) BOSCH

TELEMETRE GLM40

(AAA) et pochette de protection.

Plage de mesure 0,15 - 40m. Précision

± 1,5mm. Classe 2. Avec 2 piles 1,5V LR3









100⁹⁵

BOSCH

21795

TELEMETRE GLM 50-27 C

Précision ± 1,5mm. Portée 50m. Mémoire 30 mesures. 515nm. Classe II. IP65. Piles Alkaline 2 x AA. 0,1kg. 4059952518824 - 309551/D



808

CUVELLE DE MACON RECTANGULAIRE

65L BABA65LD - 370727/D



Laserliner

260⁸⁸

LASER CROIX-LIGNE MASTERCROSS VERT

Précision 0,2mm/m. Portée 55m. Plage de mise à niveau automatique. +-3°. 031.390A - 309276/D



Laserliner

69900

LASER 3D VERT

+ TREPIED 3M

X3 LASER PRO SET 1

Avec 3 cercles laser de 360° plage de 3° fournit avec 2 batteries. 036.800-1 - 4021563716890



A partir de 90

RACCORD DE COIN RENFORCE

Equerre pour l'assemblage du bois, etc. Avec trous pour pointes et boulons d'ancrage, galvanisé.

90 x 90mm. 121817/S € 090

90 x 90mm. Renforcé. 121818/S € 090

125 x 125mm, 121799/S € 115

125 x 125mm, Renforcé, 121822/S € 115



Gebr, Bodegraven by

SUPPORT DE POUTRE

Pour bois de 50 x 150 à 75 x 200mm.

63 x 136mm. 121718/D € 239 63 x 158mm. 121719/D € 264 75 x 182mm. 121726/D € 3°5



CHEVILLE DUOPOWER

6 x 30. Avec vis. 50 pièces. 570535 - 201261/D € 1390 6 x 30. 100 pièces. 570409 - 201260/D € 890 8 x 40. Avec vis. 50 pièces. 570536 - 201263/D € 1990 8 x 40.100 pièces.

570410 - 201262/D € 1390






SPRAY SILICONE 400ML

Efficace sur le plastique et le caoutchouc. Incolore, ne laisse pas de résidus. Résiste à l'eau, la chaleur et la saleté.

31377 - 344998/D



.6⁶⁹

IRONSIDE

SPRAY DISSOLVANT **ROUILLE 400ML**

Parfait pour un démontage rapide des vis, boulons et goupilles. Sans acide. Utilisable comme produit anticorrosion sur des outils et de la mécanique de précision. 177304/S



725

fischer 🗪

SCELLEMENT CHIMIQUE **FIS P PLUS**

300ml FI 522430 - 4048962179835



SUR COMMANDE

PAR 12PCS/CARTON





COLLE DE MONTAGE POLY-TACK 212 **BLANC 290ML**

Est la solution universelle pour étancher, coller et assembler tous les matériaux sur tous supports par tous les temps. La colle idéale pour coller des charges lourdes, grâce au maintien immédiat. A une adhérence initiale et une résistance finale très élevée (320 kg/10 cm²). 170341/S



SUR COMMANDE

PAR 12PCS/CARTON





COLLE DE MONTAGE POLY-FAST 232 **BLANC 290ML**

Mastic-colle ultime pour l'assemblage et le collage super rapide de tous matériaux de construction sur tous supports. POLY-FAST est déjà manipulable après 20 minutes! 170343/S





EASY FIX COMBIBOX SET X10

10 Easy Fix NBS 750ml + 1 pistolet NBS Compact + 1 Pur Cleaner NBS 500ml. Adhérence exceptionnelle sur tous les matériaux de construction courants. Séchage rapide. Expansion immédiate. 122118 - 170116/D € 10500

COMBIBOX EASYFIX 17M²

131204 - 170207/D € 11900



GANTS DE PROTECTION TOUCH

Gant léger et respirant en cuir synthétique avec une fonction tactile sur le dos de l'index. Le dos de la main du gant est en polyester et il est doté d'un col court. Ce modèle est un gant polyvalent qui convient mieux aux environnements secs. Tailles: 6-12. 2870140397008 - 402611/D





397130/D

GANTS DE TRAVAIL 580

azimuts. EN388: 4131X. Tailles: 5 à 12.

Enduction nitrile respirant. Paume répulsif aux liquides. Convient pour les travaux tous

5⁰⁷

07 IRONSIDE®

LUNETTES DE SECURITE MONOBLOC

420

En polycarbonate incolore. Branches nylon ajustables. CE EN 166 346415/S



ECHELLE DE COUVREUR DL08

8 marches. Echelle de couvreur spéciale pour usage sur toits en pente. H. 2,00 m. x L. 35 cm. 5,4kg. 364714/D



860⁷⁸

SOL DE

ECHELLE TRANSFORMABLE TRIPLE - D

Coulissante, séparable et transformable en échelle double (jusqu'au modèle 3 x 12). Conforme aux normes NEN 2484, EN 131-1/2. 3 x 10 marches - Longueur pliée 2,75m, déployée 6,25m, 20,5kg. 5413432013121



ESCABELLE INDUSTRIELLE PT

Aluminium. Avec bac à outils, plate-forme à charnières. Conforme aux normes EN131 et NEN 2484. Certifié VGS & Warenwet. Disponible de 2 à 12 marches. Ht. fermée 1.8m. ht. ouverte 1m.

4 échelons. PT04 - 355011/D € 262³9 Ht. fermée 2,3m, ht. ouverte 1,5m. 6 échelons. PT06 - 355003/D € 265°°



SOL DE

166⁶⁷

BLOCAGE D'ECHELLE LOCK JAW

Système de fixation d'échelle. Pour fixer facilement et rapidement une échelle à une gouttière en 5 secondes. Peut être utilisé de chaque côté de l'échelle ou des deux côtés pour un soutien supplémentaire.

4374°° 3499⁰⁰

SOL DE

ECHAFFAUDAGE PLIABLE "COMPACT"

Hauteur de travail : 5.80m. Hauteur plateforme : 3.80m. VSC38



A partir de LUMX

LAMPE DE CHANTIER RECHARGEABLE

10W. 5420000049581 € 6850 20W. 5420000049598 € 8200

102³⁶

P7R WORK

LEDLENSER

LAMPE DE POCHE

8 fonctions. Rechargeable.





SWEAT A CAPUCHE LOGO 2845

60 % coton, 40 % polyester, 400 g/m². Comprend deux poches avec doublure en maille. Tailles: XS-3XL. 394909/D



HER CK. WEAR IT

10743

VESTE PERSIA

100% polyester 190g/m². Veste respirante et imperméable à plusieurs poches. Respirante 3000 mvp. Imperméable 8000mm. Coutures recouvertes de bandes adhésives. Pièces renforcées au niveau des épaules et des coudes. Capuche, poignets et bas ajustables. Tailles: XS-3XL. 23MJC1708 - 393835/D



IRONSIDE®

PANTALON DE TRAVAIL CORTE

65% polyester, 35% coton, 280g/m2. Poches d'outils en Cordura. Taille antidérapante et réglable. Entrejambes en stretch. Insert en stretch. Détails réfléchissants. Tailles: 38 à 54. Gris. 365954-62/D Noir. 365943-51/D



114⁹⁰



PANTALON 4 DIRECTIONS POCHES HOLSTER 6275

88 % polyester, 12 % elastane, 218 g/m2. Contrast: 65% polyester, 35% Sorona® polyester 210 g/m². Pantalon en tissu entièrement extensible près du corps, qui combine des sections coupe-vent et des zones de ventilation pour offrir une protection dans les conditions venteuses et une plus grande liberté de mouvement. Idéal pour les journées actives en extérieur. Tailles 44-64. 394907/D





CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE NEON OVERCAP

S3 HRO SRC. Tige: Cuir pleine fleur Nubuck gras hydrofuge. Doublure: POROMAX® coloris gris clair sérigraphié "MTS ». Semelle: PU/NITRILE HRO 300°C, antistatique, HI-CI, résistante huiles et acides FO, inserts phosphorescents. Pointures: 38-48. 394357-63/S

82⁶⁰





CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE MAGIC HIGH BLACK

S3. Il s'agit d'une chaussure de sécurité robuste dont le dessus est en cuir de haute qualité. La semelle intérieure de la chaussure est en mousse Hi-Poly et la semelle extérieure en PU double densité, qui offre un excellent amorti et un confort supplémentaire. La chaussure est équipée d'ESD, la plus haute résistance au glissement (SRC) et possède un embout de sécurité composite qui offre une protection légère. Pointures : 36-48. 402430-42/S